

POMPA AIR IRIGASI

TENAGA KUAT, DEBIT BESAR, IRIGASI MAKSIMAL

Pompa air irigasi berkualitas tinggi dirancang untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, perkebunan, kolam, dan berbagai kebutuhan lainnya.

KEUNGGULAN



Debit air besar untuk kebutuhan irigasi



Mesin bensin 4 langkah yang hemat bahan bakar



Rangka kokoh dan tahan lama



Mudah dioperasikan dan dirawat



Cocok untuk sawah, perkebunan, kolam, dan kebutuhan pemompaan air lainnya



nirawak.id



SPEKIFIKASI TEKNIS

	NP-3I	NP-4I	NP-6I
Diameter Inlet	3" (80mm)	4" (100 mm)	6" (150 mm)
Diameter Outlet	3" (80mm)	4" (100 mm)	6" (150 mm)
Daya Hisap Maksimum	8 m	7 m	7 m
Head Maksimum	30 ± 8%	30 ± 10%	23 ± 10%
Laju Aliran (Maks. M ³ /jam)	35 ± 10% (1000 L/min)	95 ± 10% (1300 L/min)	150 ± 10% (2100 L/min)
Sistem Starter	Manual start	Manual start	Manual start
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	3.6 L	6.5 L	6.5 L
Berat Bersih	21.2 kg	43.1 kg	68.6 kg
Dimensi (P x L x T)	500 x 385 x 415 mm	615 x 485 x 525 mm	760 x 550 x 710 mm
Model Mesin	WD170F/S	WD188F/S	WD192F/S
Tipe Mesin	Single Cylinder, Air Cooled, 4 Stroke	Single Cylinder, Air Cooled, 4 Stroke	Single Cylinder, Air Cooled, 4 Stroke
Putaran Mesin	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Daya Maksimum	3.8 KW	7.8 KW	8.8 KW
Diameter x Langkah Piston	70 x 55 mm	90 x 65 mm	92 x 66 mm
Kapasitas Silinder	212 cc	390 cc	460 cc
Kapasitas Oli Mesin	0.6 L	1.0 L	1.2 L

AIR MENGALIR,
PANEN BERLIMPAH!



PERFORMA
TINGGI



TAHAN
LAMA



MUDAH
DIGUNAKAN



HEMAT
BAHAN BAKAR



Kunjungi
<https://nirawak.id>
untuk informasi
produk lainnya